XTLINE®

PROFESSIONAL TOOLS

TECHNICKÝ LIST
PÁSKA LEPICÍ HLINÍKOVÁ

Označení produktu: XT926910

Popis: Hliníková lepicí páska je určena pro lepení, spojování, utěsňování a opravy v technických, montážních a údržbových aplikacích. Hliníkový povrch je vhodný pro práce, kde je požadována odolná páska s kovovým povrchem, například při opravách izolací, spojování fólií, utěsňování spár nebo při montáži vzduchotechniky a tepelných izolací. Díky samolepicí vrstvě se páska snadno aplikuje na čisté, suché a pevné povrchy. Tloušťka 0,03 mm zajišťuje dobrou přizpůsobivost podkladu a umožňuje použití i na členitějších místech.

Použití: Páska je vhodná pro opravy a spojování hliníkových fólií, parozábran, tepelných izolací, vzduchotechnických prvků, potrubí, krytů, technických spojů a dalších míst, kde je požadována páska s kovovým povrchem. Je určena pro použití v interiéru.

Pokyny k aplikaci: Povrch musí být před aplikací suchý, čistý, odmaštěný a zbavený prachu a volných nečistot. Pásku nalepte na připravený podklad a rovnoměrně přitlačte po celé délce spoje. Při použití v náročnějších podmínkách, například při vyšších teplotách, doporučujeme předem ověřit vhodnost pásky pro konkrétní aplikaci.

Technické parametry:
Délka návinu: 10 m
Šířka pásky: 48 mm
Tloušťka pásky: 0,03 mm
Materiál: hliník, akryl (lepidlo)
Barva pásky: stříbrná
Pracovní teplota: 5 až 60 °C
Skladovací teplota: 5 až 45 °C
Teplotní odolnost: −30 až +120 °C
Prostředí: interiér
UV odolnost: ne
Vodotěsný spoj: ano
Ostatní vlastnosti: nehořlavá, vysoce odolná, parotěsná
Prodejní obal: závěsná karta
Balení: 1 ks

Fotografie produktu:







Skladujte v původním obalu, v suchu, čistotě a mimo přímé sluneční záření. Chraňte před vysokými teplotami, mrazem, vlhkostí, prachem a chemickými látkami. Optimální skladovací podmínky a doba použitelnosti se mohou lišit podle konkrétního typu pásky. Po delším skladování doporučujeme před použitím ověřit přilnavost.
Obal a zbytky výrobku likvidujte v souladu s místními předpisy. Pokud je na obalu uveden materiálový symbol, slouží k usnadnění třídění obalového odpadu.

Výrobce: XTline s.r.o., Ruda 175, 594 01, www.xtline.cz, info@xtline.com